

# Avenue 2

catalogue 2024 p. 252

réf. 102130070

EAN. 3663660291194

Modèle 11



## Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	100 - 240 V AC
Driver output	700mA
Alimentation output	-
Classe	1
IP	44
IK	-
Diffuseur	PMMA opale
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	2700°K warm white
Flux total sortant	2031 lm
Consommation totale	3x13 W
Classe énergétique	D (Source LED)
Efficacité lumineuse	52
IRC	83
SDCM	-

Espacement  
conseillé 6 m  
(PMR Emoy - 20 lux)  
Hauteur de placement 2 m  
Largeur du placement 2 m



Optique	-
Dimmable	Non
Ta	-
Durée de vie LED	50000 h (L90/B50)
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	Non
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Tige de scellement sur demande
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

[Notice d'installation à télécharger](#)



# Avenue 2

catalogue 2024 p. 252

réf. 102130070

EAN. 3663660291194

Modèle 11



## Matières et finitions

Matières	laiton vernis teinté
Couleur	Laiton vernis teinté - 070

## Données logistiques

Dimensions du modèle	H.2619 L.797 P.797
Poids net	0.000 Kg
Poids brut	0.000 Kg
Dimensions colis 1	H.1210 L.310 P.310
Dimensions colis 2	H.530 L.240 P.290
Dimensions colis 3	H.530 L.240 P.290
Dimensions colis 4	H.530 L.240 P.290
Dimensions colis 5	H.370 L.370 P.230

## Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	5 ans