

# Avenue 3

catalogue 2020 p. 262

réf. 103024008


EAN. 3663660202046

Modèle 6



## Données techniques

Tension nominale	200 à 240 - 50/60Hz
Plage de tension d'entrée	100 - 240 V AC
Driver output	-
Alimentation output	-
Classe	1
IP	44
IK	-
Diffuseur	Verre clair
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	4000°K neutral white
Flux total sortant	1444 lm
Consommation totale	35 W
Classe énergétique	E (Source LED)
Efficacité lumineuse	41
IRC	74
SDCM	-
Espacement conseillé (PMR Emoy - 20 lux)	7 m
Hauteur de placement	2,5 m
Largeur du placement	2,5 m
Optique	-
Dimmable	Non
Ta	-
Durée de vie LED	50000 h (L90/B50)
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	IEC/EN 62471
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non



[Notice d'installation à télécharger](#)

# Avenue 3

catalogue 2020 p. 262

réf. 103024008

EAN. 3663660202046

Modèle 6



## Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Vert de gris - 008

## Données logistiques

Dimensions du modèle	H.981 L.282 P.282
Poids net	8.340 Kg
Poids brut	10.680 Kg
Dimensions colis 1	H.340 L.340 P.1170

## Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	5 ans