

Avenue 3

catalogue 2020 p. 272

réf. 103046019


EAN. 3663660193641

Modèle 10

Données techniques

Plage de tension d'entrée	100 - 240 V AC
Classe	1
IP	44
IK	-
Diffuseur	PMMA opale
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	4000°K neutral white
Flux total sortant	1727 lm
Consommation totale	35 W
Classe énergétique	A++ / A
Efficacité lumineuse	49
IRC	74
SDCM	-

Espacement
conseillé 7 m
(PMR Emoy - 20 lux)
Hauteur de placement 2,50 m
Largeur du placement 2,50 m



Dimmable	Non
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	IEC/EN 62471
Fixation	Tige de scellement sur demande
Détection	Non
Avec prise IP55	Non



Avenue 3

catalogue 2020 p. 272

réf. 103046019

EAN. 3663660193641

Modèle 10



Matières et finitions

Matières	aluminium
----------	-----------

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.2619 L.282 P.282
Poids net	12.160 Kg
Poids brut	16.750 Kg
Dimensions colis 1	H.250 L.250 P.2000
Dimensions colis 2	H.340 L.340 P.880

Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui