

Avenue 4


catalogue 2024 p. 264

réf. 104251008

EAN. 3663660241915

Modèle 2

Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	120 - 277 V AC
Driver output	-
Alimentation output	-
Classe	1
IP	44
IK	-
Diffuseur	PMMA opale
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	3000°K warm white
Flux total sortant	2596 lm
Consommation totale	35 W
Puissance en veille	-
Classe énergétique	C (Source LED)
Efficacité lumineuse	74
IRC	82
SDCM	-
Espacement conseillé	10 m
(PMR Emoy - 20 lux)	
Hauteur de placement	3,5 m
Largeur du placement	3,5 m
	
Optique	-
Dimmable	Non
Ta	-
Durée de vie LED	50000 h (L90/B50)
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	IEC/EN 62471
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

[Notice d'installation à télécharger](#)



Avenue 4

catalogue 2024 p. 264

réf. 104251008

EAN. 3663660241915

Modèle 2



Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Vert de gris - 008

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.657 L.365 P.188
Poids net	2.790 Kg
Poids brut	5.000 Kg
Dimensions colis 1	H.640 L.430 P.260

Certifications et garanties

CE	Non
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	5 ans