

# Bamboo


catalogue 2024 p. 144

réf. 105001046

EAN. 3663660150668

Modèle ①

## Données techniques

|  |   |
|--|---|
| Tension nominale                                   | 230V AC   |
| Plage de tension d'entrée                          | 220 - 240 V AC  |
| Driver output                                      | -   |
| Alimentation output                                | -   |
| Classe   | 1   |
| IP   | 44  |
| IK   | -   |
| Diffuseur  | Polycarbonate clair   |
| Paralume   | -   |
| Source   | GU10 PAR16 LED  |
| Température de couleur réelle                      | -   |
| Flux total sortant                                 | - lm  |
| Consommation totale                                | - W   |
| Classe énergétique                                 | Classe de la lampe (non fournie)  |
| Efficacité lumineuse                               | -   |
| IRC  | -   |
| SDCM   | -   |
| Espacement<br>conseillé - m<br>(PMR Emoy - 20 lux) |  |
| Hauteur de placement - m                           |   |
| Largeur du placement - m                           |   |
| Optique  | -   |
| Dimmable   | -   |
| Ta   | -   |
| Durée de vie LED                                   | -   |
| Plage de température ambiante                      | -10 ~50°C   |
| UGR  | -   |
| ULR  | -   |
| Distorsion harmonique THDI                         | -   |
| Fixation   | Oui   |
| Détection  | Non   |
| Avec prise IP55                                    | Non   |

[Notice d'installation à télécharger](#)



# Bamboo

catalogue 2024 p. 144

réf. 105001046

EAN. 3663660150668

Modèle ①



## *Matières et finitions*

|          |               |
|----------|---------------|
| Matières | aluminium     |
| Couleur  | Rouille - 046 |

## *Données logistiques*

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.370 L.99 P.140  |
| Poids net            | 1.420 Kg          |
| Poids brut           | 1.630 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.400 L.170 P.100 |

## *Certifications et garanties*

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |