

# Bornéo

catalogue 2024 p. 160

réf. 107001067

EAN. 3663660168106

Modèle ①

## Données techniques

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tension nominale              | 230V AC                  |
| Plage de tension d'entrée     | 230 - 250 V AC           |
| Classe                        | 1                        |
| IP                            | 44                       |
| IK                            | -                        |
| Diffuseur                     | -                        |
| Paralume                      | -                        |
| Source                        | Pas de source - PRISE FR |
| Flux total sortant            | - lm                     |
| Classe énergétique            | -                        |
| SDCM                          | -                        |
| Ta                            | -                        |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C                |
| UGR                           | -                        |
| ULR                           | -                        |
| Fixation                      | Oui                      |
| Détection                     | Non                      |
| Avec prise IP55               | Oui                      |

[Notice d'installation à télécharger](#)



## *Matières et finitions*

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Matières | aluminium                   |
| Couleur  | Vert sapin - 067 - RAL 6009 |

## *Données logistiques*

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.371 L.136 P.136 |
| Poids net            | 0.990 Kg          |
| Poids brut           | 1.350 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.410 L.190 P.140 |

## *Certifications et garanties*

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |