


*Données techniques*

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tension nominale              | 200 à 240 - 50/60Hz   |
| Plage de tension d'entrée     | 230 - 250 V AC  |
| Driver output                 | -   |
| Alimentation output           | -   |
| Classe                        | 2   |
| IP                            | 44  |
| IK                            | -   |
| Diffuseur                     | Verre clair   |
| Paralume                      | -   |
| Source                        | E27   |
| Température de couleur réelle | -   |
| Flux total sortant            | - lm  |
| Consommation totale           | - W   |
| Classe énergétique            | Classe de la lampe (non fournie)  |
| Efficacité lumineuse          | -   |
| IRC                           | -   |
| SDCM                          | -   |
| Espacement<br>conseillé       | 8 m   |
| (PMR Emoy - 20 lux)           |   |
| Hauteur de placement          | 0,7 m   |
| Largeur du placement          | 2 m   |
|                               |  |
| Optique                       | -   |
| Dimmable                      | -   |
| Ta                            | -   |
| Durée de vie LED              | -   |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C   |
| UGR                           | -   |
| ULR                           | -   |
| Distorsion harmonique THDI    | -   |
| Fixation                      | Oui   |
| Détection                     | Non   |
| Avec prise IP55               | Non   |



[Notice d'installation à télécharger](#)

## *Matières et finitions*

|          |            |
|----------|------------|
| Matières | aluminium  |
| Couleur  | Grès - 054 |

## *Données logistiques*

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.1100 L.170 P.100 |
| Poids net            | 5.550 Kg           |
| Poids brut           | 7.310 Kg           |
| Dimensions colis 1   | H.1140 L.200 P.130 |

## *Certifications et garanties*

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |