


## Données techniques

Tension nominale	200 à 240 - 50/60Hz
Plage de tension d'entrée	230 - 250 V AC
Driver output	-
Alimentation output	-
Classe	1
IP	65
IK	09
Diffuseur	Polycarbonate opale
Paralume	-
Source	E27
Température de couleur réelle	-
Flux total sortant	- lm
Consommation totale	- W
Classe énergétique	Classe de la lampe (non fournie)
Efficacité lumineuse	-
IRC	-
SDCM	-
Espacement conseillé (PMR Emoy - 20 lux)	- m
Hauteur de placement	- m
Largeur du placement	- m
	
Optique	-
Dimmable	-
Ta	-
Durée de vie LED	-
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Non
Détection	Non
Avec prise IP55	Non
Câble avec fiche	F - SK

[Notice d'installation à télécharger](#)



## *Matières et finitions*

Matières	aluminium
Couleur	Gris noir - 107 - RAL 7021

## *Données logistiques*

Dimensions du modèle	H.580 L.400 P.400
Poids net	3.590 Kg
Poids brut	4.920 Kg
Dimensions colis 1	H.270 L.270 P.200
Dimensions colis 2	H.420 L.410 P.410

## *Certifications et garanties*

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	5 ans