


Données techniques

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Tension nominale                               | 230V AC             |
| Plage de tension d'entrée                      | 100 - 240 V AC      |
| Classe                                         | 2                   |
| IP                                             | 65                  |
| IK                                             | 10                  |
| Diffuseur                                      | Polycarbonate blanc |
| Paralume                                       | -                   |
| Source                                         | Module LED intégré  |
| Température de couleur réelle                  | 3000°K warm white   |
| Flux total sortant                             | 980 lm              |
| Consommation totale                            | 14 W                |
| Classe énergétique                             | F (Source LED)      |
| Efficacité lumineuse                           | 70                  |
| IRC                                            | >80                 |
| SDCM                                           | -                   |
| Espacement<br>conseillé<br>(PMR Emoy - 20 lux) | - m                 |
| Hauteur de placement                           | - m                 |
| Largeur du placement                           | - m                 |
| Optique                                        | -                   |
| Dimmable                                       | Non                 |
| Ta                                             | -                   |
| Plage de température ambiante                  | -10 ~50°C           |
| UGR                                            | -                   |
| ULR                                            | -                   |
| Groupe de risque photobiologique               | Non                 |
| Fixation                                       | Oui                 |
| Détection                                      | Non                 |
| Avec prise IP55                                | Non                 |



[Notice d'installation à télécharger](#)

## Matières et finitions

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Matières | aluminium                     |
| Couleur  | Rouge tomate - 110 - RAL 3013 |

## Données logistiques

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.377 L.99 P.110  |
| Poids net            | 1.740 Kg          |
| Poids brut           | 1.900 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.400 L.170 P.100 |

## Certifications et garanties

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |