


### Données techniques

Tension nominale	200 à 240 - 50/60Hz
Plage de tension d'entrée	230 - 250 V AC
Classe	1
IP	44
IK	-
Diffuseur	Verre dépoli
Paralume	-
Source	E27
Température de couleur réelle	-
Flux total sortant	- lm
Consommation totale	- W
Puissance en veille	-
Classe énergétique	Classe de la lampe (non fournie)
Efficacité lumineuse	-
IRC	-
SDCM	-



Espacement  
 conseillé - m  
 (PMR Emoy - 20 lux)  
 Hauteur de placement - m  
 Largeur du placement - m



Optique	-
Dimmable	-
Ta	-
Tc	-
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	-
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

[Notice d'installation à télécharger](#)

## *Matières et finitions*

Matières	aluminium
Couleur	Gris ardoise - 059

## *Données logistiques*

Dimensions du modèle	H.339 L.320 P.403
Poids net	2.690 Kg
Poids brut	3.830 Kg
Dimensions colis 1	H.510 L.360 P.260

## *Certifications et garanties*

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	5 ans