

# OL 11

catalogue 2024 p. 128


réf. 142201105

EAN. 3663660248778

Modèle ①

## Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	220 - 240 V AC
Driver output	-
Alimentation output	-
Classe	1
IP	65
IK	-
Diffuseur	PMMA satiné
Paralume	Non
Source	E27
Température de couleur réelle	-
Flux total sortant	- lm
Consommation totale	- W
Puissance en veille	-
Classe énergétique	Classe de la lampe (non fournie)
Efficacité lumineuse	-
IRC	-
SDCM	-
Espacement conseillé	6 m
(PMR Emoy - 20 lux)	
Hauteur de placement	0,85 m
Largeur du placement	2 m
Optique	-
Dimmable	-
Ta	-
Durée de vie LED	-
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	-
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non



[Notice d'installation à télécharger](#)

# OL 11

catalogue 2024 p. 128

réf. 142201105

EAN. 3663660248778

Modèle ①



## *Matières et finitions*

Matières	aluminium
Couleur	Gris soie - 105 - RAL 7044

## *Données logistiques*

Dimensions du modèle	H.609 L.100 P.183
Poids net	2.240 Kg
Poids brut	3.440 Kg
Dimensions colis 1	H.650 L.280 P.300

## *Certifications et garanties*

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	-