

# OL 11

catalogue 2024 p. 128


réf. 142204110

EAN. 3663660248914

Modèle 4

## Données techniques

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Tension nominale                            | 230V AC                          |
| Plage de tension d'entrée                   | 220 - 240 V AC                   |
| Driver output                               | -                                |
| Alimentation output                         | -                                |
| Classe                                      | 1                                |
| IP  | 65                               |
| IK  | -                                |
| Diffuseur                                   | PMMA satiné                      |
| Paralume                                    | Non                              |
| Source                                      | E27                              |
| Température de couleur réelle               | -                                |
| Flux total sortant                          | - lm                             |
| Consommation totale                         | - W                              |
| Puissance en veille                         | -                                |
| Classe énergétique                          | Classe de la lampe (non fournie) |
| Efficacité lumineuse                        | -                                |
| IRC   | -                                |
| SDCM  | -                                |
| Espacement conseillé<br>(PMR Emoy - 20 lux) | 6 m                              |
| Hauteur de placement                        | 0,85 m                           |
| Largeur du placement                        | 2 m                              |
| Optique                                     | -                                |
| Dimmable                                    | -                                |
| Ta  | -                                |
| Durée de vie LED                            | -                                |
| Plage de température ambiante               | -10 ~50°C                        |
| UGR   | -                                |
| ULR   | -                                |
| Groupe de risque photobiologique            | -                                |
| Distorsion harmonique THDI                  | -                                |
| Fixation                                    | Oui                              |
| Détection                                   | Non                              |
| Avec prise IP55                             | Non                              |



[Notice d'installation à télécharger](#)

# OL 11

catalogue 2024 p. 128

réf. 142204110

EAN. 3663660248914

Modèle 4



## Matières et finitions

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Matières | aluminium                     |
| Couleur  | Rouge tomate - 110 - RAL 3013 |

## Données logistiques

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.923 L.150 P.150 |
| Poids net            | 3.250 Kg          |
| Poids brut           | 4.710 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.990 L.280 P.300 |

## Certifications et garanties

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | -                      |