



Données techniques

| | |
|--|--------------------------------|
| Tension nominale | 230V AC |
| Plage de tension d'entrée | 100 - 240 V AC |
| Driver output | 1050mA |
| Alimentation output | - |
| Classe | 1 |
| IP | 65 |
| IK | - |
| Diffuseur | Verre trempé |
| Paralume | Non |
| Source | Module LED intégré |
| Température de couleur réelle | 3000°K warm white |
| Flux total sortant | 2446 lm |
| Consommation totale | 2 x 28 W |
| Puissance en veille | - |
| Classe énergétique | D (Source LED) |
| Efficacité lumineuse | 43.7 |
| IRC | 80 |
| SDCM | - |
| Espacement conseillé (PMR Emoy - 20 lux) | 5 m |
| Hauteur de placement | 2,5 m |
| Largeur du placement | 2,5 m |
| Optique | Oui |
| Dimmable | Non |
| Ta | - |
| Durée de vie LED | - |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | 18% |
| Groupe de risque photobiologique | - |
| Distorsion harmonique THDI | - |
| Fixation | Tige de scellement sur demande |
| Détection | Non |
| Avec prise IP55 | Non |



[Notice d'installation à télécharger](#)

OL 33

catalogue 2024 p. 132

réf. 144214014

EAN. 3663660280020

Modèle 6



Matières et finitions

| | |
|----------|-----------------------------|
| Matières | aluminium |
| Couleur | Orangé pur - 014 - RAL 2004 |

Données logistiques

| | |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.3300 L.730 P.289 |
| Poids net | 17.540 Kg |
| Poids brut | 20.680 Kg |
| Dimensions colis 1 | H.720 L.480 P.300 |
| Dimensions colis 2 | H.3020 L.300 P.300 |

Certifications et garanties

| | |
|----------------|------------------------|
| CE | Oui |
| UL | Non |
| EAC | Oui |
| RoHS | Oui |
| ENEC | Non |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique | 5 ans |
| Electronique | 3 ans |