


Données techniques

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Tension nominale                         | 200 à 240 - 50/60Hz              |
| Plage de tension d'entrée                | 230 - 250 V AC                   |
| Driver output                            | -                                |
| Alimentation output                      | -                                |
| Classe                                   | 1                                |
| IP                                       | 65                               |
| IK                                       | -                                |
| Diffuseur                                | PMMA clair                       |
| Paralume                                 | -                                |
| Source                                   | E27                              |
| Température de couleur réelle            | -                                |
| Flux total sortant                       | - lm                             |
| Consommation totale                      | - W                              |
| Classe énergétique                       | Classe de la lampe (non fournie) |
| Efficacité lumineuse                     | -                                |
| IRC                                      | -                                |
| SDCM                                     | -                                |
| Espacement conseillé (PMR Emoy - 20 lux) | 2,5 m                            |
| Hauteur de placement                     | 2 m                              |
| Largeur du placement                     | 2 m                              |
| Optique                                  | -                                |
| Dimmable                                 | -                                |
| Ta                                       | -                                |
| Durée de vie LED                         | -                                |
| Plage de température ambiante            | -10 ~50°C                        |
| UGR                                      | -                                |
| ULR                                      | -                                |
| Distorsion harmonique THDI               | -                                |
| Fixation                                 | Oui                              |
| Détection                                | Non                              |
| Avec prise IP55                          | Non                              |

[Notice d'installation à télécharger](#)



# Place des Vosges 1

## Évolution

Modèle 12



catalogue 2024 p. 234

réf. 150031059

EAN. 3663660113960

### Matières et finitions

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Matières | aluminium          |
| Couleur  | Gris ardoise - 059 |

### Données logistiques

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.1978 L.220 P.220 |
| Poids net            | 5.710 Kg           |
| Poids brut           | 7.340 Kg           |
| Dimensions colis 1   | H.640 L.430 P.260  |

### Certifications et garanties

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |