


Données techniques

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Tension nominale | 230V AC |
| Plage de tension d'entrée | 100 - 240 V AC |
| Driver output | 350mA |
| Classe | 1 |
| IP | 65 |
| IK | 10 |
| Diffuseur | Polycarbonate clair |
| Paralume | Non |
| Source | Module LED intégré |
| Température de couleur réelle | 2700°K warm white ASYM |
| Flux total sortant | 879 lm |
| Consommation totale | 12 W |
| Classe énergétique | - |
| Efficacité lumineuse | 73,3 |
| IRC | >80 |
| SDCM | 5 |

Espacement
 conseillé 12 m
 (PMR Emoy - 20 lux)
 Hauteur de placement 0.40 m
 Largeur du placement 2 m



| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Dimmable | Non |
| Ta | - |
| Durée de vie LED | 72000 h (L80/B10) |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | 1.0% |
| Groupe de risque photobiologique | RG0 |
| Fixation | Oui |
| Détection | Non |
| Avec prise IP55 | Non |

[Notice d'installation à télécharger](#)



Matières et finitions

| | |
|----------|-----------------------------|
| Matières | aluminium |
| Couleur | Noir foncé - 000 - RAL 9005 |

Données logistiques

| | |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.500 L.170 P.100 |
| Poids net | 3.590 Kg |
| Poids brut | 4.550 Kg |
| Dimensions colis 1 | H.530 L.240 P.290 |

Certifications et garanties

| | |
|----------------|------------------------|
| CE | Oui |
| UL | Non |
| EAC | Oui |
| RoHS | Oui |
| ENEC | Non |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique | 5 ans |
| Electronique | 3 ans |