


## Données techniques

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Tension nominale              | 230V AC                |
| Plage de tension d'entrée     | 100 - 240 V AC         |
| Driver output                 | 350mA                  |
| Classe                        | 1                      |
| IP                            | 65                     |
| IK                            | 10                     |
| Diffuseur                     | Polycarbonate clair    |
| Paralume                      | Non                    |
| Source                        | Module LED intégré     |
| Température de couleur réelle | 2700°K warm white ASYM |
| Flux total sortant            | 879 lm                 |
| Consommation totale           | 12 W                   |
| Classe énergétique            | -                      |
| Efficacité lumineuse          | 73,3                   |
| IRC                           | >80                    |
| SDCM                          | 5                      |

Espacement  
conseillé 12 m  
(PMR Emoy - 20 lux)  
Hauteur de placement 0.40 m  
Largeur du placement 2 m



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Dimmable                         | Non               |
| Ta                               | -                 |
| Durée de vie LED                 | 72000 h (L80/B10) |
| Plage de température ambiante    | -10 ~50°C         |
| UGR                              | -                 |
| ULR                              | 1.0%              |
| Groupe de risque photobiologique | RG0               |
| Fixation                         | Oui               |
| Détection                        | Non               |
| Avec prise IP55                  | Non               |

[Notice d'installation à télécharger](#)



flux  
asymétrique

### *Matières et finitions*

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Matières | aluminium                  |
| Couleur  | Blanc pur - 101 - RAL 9010 |

### *Données logistiques*

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.500 L.170 P.100 |
| Poids net            | 3.590 Kg          |
| Poids brut           | 4.550 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.530 L.240 P.290 |

### *Certifications et garanties*

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 3 ans                  |