


## Données techniques

|   |   |
|---|---|
| Tension nominale                            | 230V AC   |
| Plage de tension d'entrée                   | 90/295 V AC   |
| Classe                                      | 1   |
| IP  | 65  |
| IK  | 10  |
| Diffuseur                                   | PMMA satiné   |
| Paralume                                    | Non   |
| Source                                      | Module LED intégré  |
| Température de couleur réelle               | 3000°K warm white   |
| Flux total sortant                          | 2628 lm   |
| Consommation totale                         | 35 W  |
| Classe énergétique                          | C (Source LED)  |
| IRC   | >80   |
| SDCM  | 4   |
| Espacement conseillé<br>(PMR Emoy - 20 lux) | 20 m  |
| Hauteur de placement                        | 2,5 m   |
| Largeur du placement                        | 2,5 m   |
|   |  |
| Dimmable                                    | DALI  |
| Ta  | -   |
| Plage de température ambiante               | -10 ~50°C   |
| UGR   | -   |
| ULR   | -   |
| Groupe de risque photobiologique            | RG2   |
| Fixation                                    | Oui   |
| Détection                                   | Non   |
| Avec prise IP55                             | Non   |

[Notice d'installation à télécharger](#)



## *Matières et finitions*

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Matières | aluminium                  |
| Couleur  | Gris soie - 105 - RAL 7044 |

## *Données logistiques*

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.400 L.260 P.183 |
| Poids net            | 3.010 Kg          |
| Poids brut           | 3.740 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.470 L.350 P.200 |

## *Certifications et garanties*

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |