

## Données techniques

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tension nominale              | 230V AC            |
| Plage de tension d'entrée     | 100 - 240 V AC     |
| Classe                        | 1                  |
| IP                            | 67                 |
| IK                            | 10                 |
| Diffuseur                     | MOUCHARABIEH       |
| Paralume                      | Non                |
| Source                        | Module LED intégré |
| Température de couleur réelle | 3000°K warm white  |
| Flux total sortant            | 2376 lm            |
| Consommation totale           | 16 W               |
| Classe énergétique            | C (Source LED)     |
| Efficacité lumineuse          | 148                |
| IRC                           | >80                |
| SDCM                          | 4                  |
| Dimmable                      | Non                |
| Ta                            | -                  |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C          |
| UGR                           | -                  |
| ULR                           | -                  |
| Fixation                      | Oui                |
| Détection                     | Non                |
| Avec prise IP55               | Non                |

[Notice d'installation à télécharger](#)



## *Matières et finitions*

|          |               |
|----------|---------------|
| Matières | aluminium     |
| Couleur  | Rouille - 046 |

## *Données logistiques*

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.814 L.250 P.178 |
| Poids net            | 6.570 Kg          |
| Poids brut           | 8.370 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.910 L.310 P.310 |

## *Certifications et garanties*

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |