

Données techniques

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Tension nominale | 230V AC |
| Plage de tension d'entrée | 100 - 240 V AC |
| Classe | 1 |
| IP | 67 |
| IK | 10 |
| Diffuseur | MOUCHARABIEH |
| Paralume | Non |
| Source | Module LED intégré |
| Température de couleur réelle | 3000°K warm white |
| Flux total sortant | 2376 lm |
| Consommation totale | 16 W |
| Classe énergétique | C (Source LED) |
| Efficacité lumineuse | 148 |
| IRC | >80 |
| SDCM | 4 |
| Dimmable | Non |
| Ta | - |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | - |
| Fixation | Non |
| Détection | Non |
| Avec prise IP55 | Non |



Matières et finitions

| | |
|----------|------------------|
| Matières | aluminium |
| Couleur | Noir foncé - 000 |

Données logistiques

| | |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.814 L.250 P.178 |
| Poids net | 7.460 Kg |
| Poids brut | 7.910 Kg |
| Dimensions colis 1 | H.910 L.310 P.310 |

Certifications et garanties

| | |
|----------------|------------------------|
| CE | Oui |
| UL | Non |
| EAC | Oui |
| RoHS | Oui |
| ENEC | Non |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |