

Lampiock 2

catalogue 2024 p. 74

réf. 178004110

EAN. 3663660214896

Modèle 2

Données techniques

Tension nominale	200 à 240 - 50/60Hz
Plage de tension d'entrée	230 - 250 V AC
Driver output	-
Alimentation output	-
Classe	1
IP	65
IK	-
Diffuseur	Verre dépoli
Paralume	-
Source	E27
Température de couleur réelle	-
Flux total sortant	- lm
Consommation totale	- W
Classe énergétique	Classe de la lampe (non fournie)
Efficacité lumineuse	-
IRC	-
SDCM	-
Espacement conseillé	3 m
(PMR Emoy - 20 lux)	
Hauteur de placement	2 m
Largeur du placement	2 m
Optique	-
Dimmable	-
Ta	-
Durée de vie LED	-
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non



[Notice d'installation à télécharger](#)

Lampiock 2

catalogue 2024 p. 74

réf. 178004110

EAN. 3663660214896

Modèle 2



Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Rouge tomate - 110 - RAL 3013
Couleur du support	Gris noir - 107 - RAL 3013

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.953 L.280 P.280
Poids net	1.990 Kg
Poids brut	3.280 Kg
Dimensions colis 1	H.580 L.340 P.340

Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	5 ans